


- > **Impiego:** Per la sezionatura di pannelli singoli o in pacco.
- Macchine:** Sezionatrici orizzontali con incisore.
- Caratteristiche:** Dente piano-trapezoidale con angolo di taglio positivo.
- Materiale:** Pannelli in truciolare o MDF rivestiti in melaminico o materiali plastici.
- > **Application:** To size single or multiple panels.
- Machines:** Horizontal panel sizing machines with scorer.
- Features:** Triple chip tooth with positive cutting angle.
- Material:** Chipboard or MDF laminated with melamine or plastic materials.



CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT - NL	MACCHINE MACHINES	SILVER ICE COATING	INDUSTRIAL COATING
300	4,4	3,0	30	60	2/10/60	Panhans	LSB30001 •	
300	4,4	3,0	65	60	2/9/110	Selco	LSB30002 •	
300	4,4	3,0	75	60		Homag	LSB30003 •	
300	4,4	3,0	80	60	2/14/110 + 4/9/100	SCM	LSB30004 •	
300	4,4	3,0	30	72	2/10/60	Panhans	LSB30005 •	
300	4,4	3,0	65	72	2/9/110	Selco	LSB30006 •	
300	4,4	3,0	75	72		Homag	LSB30007 •	
300	4,4	3,0	80	72	2/14/110 + 4/9/100	SCM	LSB30008 •	
305	4,4	3,0	30	60	2/10/60	Mayer, Panahan, SCM	LSB30501 •	
320	4,4	3,2	30	60			LSB32005 •	
320	4,4	3,2	50	60	3/15/80 + 3/13/95	Giben	LSB32004 •	
320	4,4	3,2	65	60	2/9/110	Selco	LSB32003 •	
320	4,4	3,2	65	72	2/9/110	Selco	LSB32001 •	
320	4,4	3,2	75	72	3/13/95	Giben	LSB32002 •	
350	4,4	3,2	30	54	2/10/60	Panhans, Scheer	LSB35001 •	LSB35001R •
350	4,4	3,0	60	54	2/14/100	Holzma	LSB35002 • □	LSB35002R • □
350	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Panhans, Scheer	LSB35003 •	LSB35003R •
350	4,4	3,2	50	72	4/13/80	Giben	LSB35006 •	LSB35006R •
350	4,4	3,2	60	72	2/14/100	Holzma	LSB35004 •	LSB35004R •
350	4,4	3,2	75	72		Giben	LSB35008 •	
350	4,4	3,2	80	72	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB35005 •	LSB35005R •
355	4,4	3,2	30	54	2/10/60	Panhans, SCM	LSB35501 •	LSB35501R ○
355	4,4	3,2	75	54		Giben	LSB35502 •	LSB35502R ○
355	4,4	3,2	80	54	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB35503 •	LSB35503R •
355	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Panhans, SCM	LSB35504 •	LSB35504R •
355	4,4	3,2	75	72		Giben	LSB35505 •	LSB35505R •
355	4,4	3,2	80	72	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB35506 •	LSB35506R •
360	4,4	3,0	65	60	2/9/110	Selco	LSB36001 • □	LSB36001R ○
360	4,4	3,2	65	72	2/9/110	Selco	LSB36002 •	LSB36002R •
370	4,4	3,2	30	72	2/10/60	Schelling	LSB37001 •	LSB37001R ○
380	4,4	3,0	80	48	4/9/100+2/9/110+2/14/110	Gabbiani	LSB38009 • □	LSB38009R • □
380	4,4	3,0	50	60	4/13/80	Giben	LSB38007 • □	LSB38007R • □
380	4,4	3,2	60	60	2/14/100	Holzma	LSB38001 • □	LSB38001R • □
380	4,4	3,2	30	72	2/8/83		LSB38011 • □	LSB38011R • □
380	4,4	3,2	50	72	4/13/80	Giben	LSB38008 •	LSB38008R •
380	4,4	3,2	60	72	2/14/100	Holzma	LSB38002 •	LSB38002R •