

LU1B

HW - LAME PER CARPENTERIA


T.C.T. SAWBLADES FOR CARPENTRY WORKS




D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT - NL	CODICE CODE
250	3,4	2,2	30	18	FT01	LU1B 0100 •
300	3,4	2,2	30	20	FT01	LU1B 0200 •
315	3,4	2,2	30	20	FT01	LU1B 0300 •
350	3,7	2,5	30	24	FT02	LU1B 0400 •
400	4,0	2,8	30	28	FT02	LU1B 0500 •
450	4,2	3,0	30	32	FT02	LU1B 0600 •
500	4,4	3,0	30	36	FT02	LU1B 0700 ○
550	4,8	3,5	30	44	FT02	LU1B 0800 ○
600	5,2	3,8	30	48	FT02	LU1B 0900 ○
650	5,2	3,8	30	54	FT02	LU1B 1000 ○
700	5,6	4,2	30	60	2/10/60	LU1B 1100 ○

FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60 **FT02** = 2/9/46,4 + 2/10/60


- > **Impiego:** Taglio lungo e trasverso vena.
- Macchine:** Seghe da banco, macchine portatili.
- Caratteristiche:** Dente piano smussato/alterno con angolo di taglio positivo.
- Materiale:** Legni teneri e duri massicci e pannelli, anche con presenza di chiodi o graffe metalliche.
- > **Application:** Ripping and crosscutting.
- Machines:** Table saws, portable machines.
- Features:** ATB/bevelled tooth with positive cutting angle.
- Material:** Soft and hard solid wood and panels, even in case of nails or metal clips.



CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES



Fascia del N. giri minimo e massimo consigliati in funzione del diametro della lama.
Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.



Altezza di taglio lungo e trasverso vena massima consentita in funzione del diametro della lama.
Maximum depth of rip and crosscut based on the blade diameter.

SUFFICIENTE SUFFICIENT	BUONO GOOD	OTTIMO EXCELLENT
---------------------------	---------------	---------------------

LEGNO TENERO LUNGO E TRAVERSO VENA
RIPPING OF SOFTWOODS



LEGNO DURO LUNGO E TRAVERSO VENA
RIPPING OF HARDWOODS



freud

• DISPONIBILE A MAGAZZINO
STOCK ITEMS

○ PROSSIMAMENTE A MAGAZZINO
COMING SOON

□ DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL STOCK SELLS OUT