

# LU2A

## HW - LAME PER IL TAGLIO DI PANNELLI DI LEGNO E COMPOSTI

## T.C.T. SAWBLADES FOR CUTTING WOODEN PANELS AND COMPOSITES

Rif. LU01M - LU02M



CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES



Fascia del N. giri minimo e massimo consigliati in funzione del diametro della lama.

Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.



Legno massiccio Solid wood / Materiali su base legno Wood-base materials

Altezza di taglio lungo e trasverso vena massima consentita in funzione del diametro della lama.

Maximum depth of rip and crosscut based on the blade diameter.

FT01 = 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60 FT02 = 2/9/46,4 + 2/10/60

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	FT - NL	CODICE CODE
150	3,2	2,2	30	24	2/7/42	LU2A 0100 •
160	3,2	2,2	20	24	2/6/32	LU2A 0300 •
180	3,2	2,2	30	30	2/7/42	LU2A 0500 •
190	3,2	2,2	30	30	2/7/42	LU2A 0600 •
200	3,2	2,2	30	34	2/7/42	LU2A 0800 •
200	3,2	2,2	35	34		LU2A 0900 •
210	3,2	2,2	30	34	2/7/42	LU2A 1100 •
216	3,2	2,2	30	34		LU2A 1200 •
220	3,2	2,2	30	34	2/7/42	LU2A 1300 •
230	3,2	2,2	30	34	2/7/42	LU2A 1500 •
250	3,2	2,2	30	40	FT01	LU2A 1700 •
250	3,2	2,2	35	40		LU2A 1800 •
300	3,2	2,2	30	48	FT01	LU2A 2100 •
300	3,2	2,2	35	48		LU2A 2300 •
315	3,2	2,2	30	48	FT01	LU2A 2400 •
350	3,5	2,5	30	54	FT02	LU2A 2800 •
350	3,5	2,5	35	54		LU2A 3000 •
400	4,0	2,8	30	60	FT02	LU2A 3300 •
400	4,0	2,8	35	60		LU2A 3400 •
450	4,4	3,0	30	66	FT02	LU2A 3600 •
500	4,4	3,2	30	72	2/10/80	LU2A 3800 •
550	4,8	3,5	30	84	2/10/80	LU2A 3900 •
600	5,4	4,0	30	96	2/10/80	LU2A 4000 •
735	6,0	4,4	30	72	2/8,5/90	LU2A 4200 •
760	6,2	4,5	30	72	2/8,5/90	LU2A 4300 •

(Rif. LU02M) Dente alterno a 10° (Fig. 1) - (Rif. LU02M) ATB 10° tooth (Fig. 1)

160	3,2	2,2	20	18	2/6/32	LU2A 0200 •
180	3,2	2,2	20	24	2/6/32	LU2A 0400 •
200	3,2	2,2	30	24	2/7/42	LU2A 0700 •
210	3,2	2,2	30	24	2/7/42	LU2A 1000 •
230	3,2	2,2	30	24	2/7/42	LU2A 1400 •
250	3,2	2,2	30	30	FT01	LU2A 1600 •
300	3,2	2,2	30	36	FT01	LU2A 1900 •
350	3,5	2,5	30	42	FT02	LU2A 2500 •
350	3,5	2,5	35	42		LU2A 2600 •
400	4,0	2,8	30	48	2/10/60	LU2A 3100 •
450	4,4	3,0	30	54	2/10/60	LU2A 3500 •
500	4,4	3,2	30	60	2/10/80	LU2A 3700 •

(Rif. LU01M) Dente alterno a 15° (Fig. 2) - (Rif. LU01M) ATB 15° tooth (Fig. 2)

- > **Impiego:** Taglio di lungo e trasverso vena.
- Macchine:** Seghe circolari, macchine portatili.
- Caratteristiche:** Dentatura alterna a 15° con angolo di taglio positivo.
- Materiale:** Legni massicci teneri e duri, pannelli stratificati, truciolari grezzi.
- > **Application:** Ripping and crosscutting.
- Machines:** Circular saws, portable machines.
- Features:** ATB 15° tooth with positive cutting angle.
- Material:** Soft and hard solid wood, unprocessed chipboard and plywood.