



LU5D

HW - LAME PER IL TAGLIO DI METALLI NON FERROSI T.C.T. SAWBLADES TO CUT NON-FERROUS METALS

Rif. LU20M



CARATTERISTICHE DEL DENTE - TOOTH'S FEATURES



Fascia del N. giri minimo e massimo consigliati in funzione del diametro della lama.
Minimum and maximum RPM based on the blade diameter.

| D mm | B mm | b mm | d mm | Z | FT - NL | CODICE CODE |
|---------|---------|---------|---------|-----|-----------------|----------------|
| 160 | 2,8 | 2,2 | 20 | 42 | | LU5D 0100 • |
| 190 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 | | LU5D 0200 • |
| 200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | | LU5D 0300 • |
| 210 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | | LU5D 0400 • |
| 216 | 2,8 | 2,2 | 30 | 60 | | LU5D 0500 • |
| 220 | 3,0 | 2,5 | 30 | 64 | FT02 | LU5D 0600 • |
| 230 | 3,0 | 2,5 | 30 | 64 | | LU5D 0700 • |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 30 | 80 | FT02 | LU5D 0800 • |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 32 | 80 | 2/11/63 | LU5D 0900 • |
| 250 | 3,5 | 3,0 | 40 | 80 | 2/9/55+4/12/64 | LU5D 1000 ◦ |
| 275 | 3,5 | 3,0 | 40 | 84 | 2/9/55+4/12/64 | LU5D 1100 ◦ |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 30 | 96 | FT02 | LU5D 1200 • |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 32 | 96 | 2/11/63 | LU5D 1300 • |
| 300 | 3,5 | 3,0 | 40 | 96 | 2/9/55+4/12/64 | LU5D 1400 ◦ |
| 330 | 3,5 | 3,0 | 30 | 104 | FT02 | LU5D 1500 • |
| 330 | 3,5 | 3,0 | 32 | 104 | 2/11/63 | LU5D 1600 • |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 30 | 108 | FT02 | LU5D 1700 • |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 32 | 108 | 2/11/63 | LU5D 1800 • |
| 350 | 3,5 | 3,0 | 40 | 108 | 2/9/55+4/12/64 | LU5D 1900 ◦ |
| 370 | 3,5 | 3,0 | 30 | 108 | | LU5D 2000 ◦ |
| 370 | 3,5 | 3,0 | 50 | 108 | 4/15/80 | LU5D 2100 ◦ |
| 380 | 3,5 | 3,0 | 32 | 108 | 2/11/63 | LU5D 2200 • |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 30 | 120 | | LU5D 2300 • |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 32 | 120 | 2/11/63 | LU5D 2400 • |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 40 | 120 | 2/15/80+2/12/64 | LU5D 2500 ◦ |
| 400 | 3,5 | 3,0 | 50 | 120 | 4/15/80 | LU5D 2600 ◦ |
| 420 | 4,0 | 3,2 | 30 | 120 | 2/11/70 | LU5D 2700 • |
| 420 | 4,0 | 3,2 | 40 | 120 | | LU5D 2800 • |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 128 | | LU5D 2900 • |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 32 | 128 | 2/11/63 | LU5D 3000 ◦ |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 40 | 128 | 2/15/80+2/12/64 | LU5D 3100 ◦ |
| 450 | 4,0 | 3,2 | 50 | 128 | 4/15/80 | LU5D 3200 ◦ |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 30 | 140 | | LU5D 3300 ◦ |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 32 | 140 | 2/11/63 | LU5D 3400 • |
| 500 | 4,0 | 3,2 | 50 | 140 | 4/15/80 | LU5D 3500 ◦ |

FT02 = 2/9/46,4 + 2/10/60

- > **Impiego:** Per il taglio di profilati e tubolari con spessore fino a 5 mm. Si consiglia l'uso con la lama sopra il pezzo da tagliare.
- Macchine:** Troncatrici con bloccaggio manuale o meccanico del pezzo.
- Caratteristiche:** Piano-trapezoidale con angolo di taglio negativo.
- Materiale:** Alluminio e metalli non ferrosi.
- > **Application:** To cut drawn products and tubes whose thickness exceeds 5 mm. It is recommendable to use it with the sawblade over the workpiece to be cut.
- Machines:** Mitre saws with manual or mechanical clamping of the piece.
- Features:** Flat-triple chip tooth with negative cutting angle.
- Material:** Aluminium and non-ferrous metals.

METALLI
NON FERROSI
NON-FERROUS
METALS

| SUFFICIENTE SUFFICIENT | BUONO GOOD | OTTIMO EXCELLENT |
|---------------------------|---------------|---------------------|
| | | |

freud

• DISPONIBILE A MAGAZZINO
STOCK ITEMS

◦ PROSSIMAMENTE A MAGAZZINO
COMING SOON

◻ DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
AVAILABLE UNTIL STOCK SELLS OUT